

Ref.: 408050	FICHA COMERCIAL DEL PRODUCTO	
	Brilloquim Abrillanta el agua de su piscina.	
		Pág.: 1

Un producto que es formulado con ingredientes clarificantes vía filtro, que tiene como función principal eliminar las partículas finas que se mantienen en suspensión en el agua, provocando que esta se encuentre turbia u opaca.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

Producto de alta calidad formulado para eliminar del agua de su piscina la turbidez provocada por partículas difíciles de retener en el filtro.

Ayudando a mantener el agua limpia y transparente.

No es necesario ajustes en el pH para su buen funcionamiento, y tampoco afecta el balance químico del agua.

El uso periódico de este producto ayuda a reducir las dosis del cloro para mantener el residual requerido

INDICACIONES DE APLICACIÓN.

1. Es recomendable retrolavar el filtro antes de su aplicación.
2. Vierta la cantidad necesaria distribuyéndolo por toda la piscina. Agregue 500 mililitros de Brilloquim por cada 100,000 litros de agua de su piscina.
3. Mantenga el filtro trabajando en forma constante. Cheque la presión del filtro, si la presión se incrementa de 8 a 10 libras máximo, retro lave y continúe filtrando.
4. Después de 24 hrs., si aún no ha retrolavado el filtro, hágalo.
5. Mantenga el filtro en operación continua.

RECOMENDACIONES:

Usando un cepillo de nylon, cepille fondo y paredes de su piscina.

Mantenga el pH del agua en el rango de 7.2 a 7.6 y cloro disponible de 1.0 a 2.0 ppm.

Como preventivo aplique el Brilloquim cada 15 días.

Precauciones en su manejo.

No se deje al alcance de los niños. Es TOXICO si se ingiere. Si accidentalmente es ingerido, no provoque el vómito, dé a beber grandes cantidades de leche o agua. Al contacto con ojos y piel, puede llegar a producir lesiones. CONSULTE A SU MEDICO. Es recomendable el uso de guantes de hule y lentes de seguridad para su uso. El Brilloquim no debe de mezclarse con ningún otro producto. Mantenga su envase bien cerrado. No reutilice el envase vacío.

Presentaciones:

Bote de 1 y 4 litros, porrón de 20 y 50 litros.